



SOL QUIMICAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.
C/ ORTEGA Y GASSET, 9 PLANTAS 6 Y 7 – 30009 – MURCIA
TELÉFONO: 968 917 189
solquimicas@solquimicas.es

FICHA TÉCNICA

5-80000SQ DESENGRASANTE CONCENTRADO

DESCRIPCION:

Poderoso desengrasante de uso industrial, penetra y emulsiona las grasas más densas, tintas, aceites, etc.

Especial para maquinaria y equipos. Puede utilizarse con limpiadores de vapor de alta presión.

APLICACIONES:

Para limpiadores de vapor de alta presión de agua fría o caliente:

Aplicar el producto en el sistema de dosificación del 0,5 al 1% y dejarlo reaccionar con la grasa. Si no hay dosificador, una de producto por 100 de agua y pulverizar. Con agua caliente se aumenta el rendimiento.

Aclarar con agua a presión.

Utilizar el producto más concentrado con suciedades extremas.

PROPIEDADES:

Tensoactivos no iónicos. T. Anfóteros, secuestrantes, coadyuvantes, conservantes y colorantes.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Líquido

Color.....Azul

Densidad 20°C.....1,10 (+-0,05)

PH.....13 - 14

MODO DE EMPLEO:

Dosificación para alimentación y colectividades: cantidad mínima para higienizar. Diluir el desengrasante concentrado en agua al 10%.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.