



SOL QUIMICAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.
C/ ORTEGA Y GASSET, 9 PLANTAS 6 Y 7 – 30009 – MURCIA
TELÉFONO: 968 917 189
solquimicas@solquimicas.es

FICHA TÉCNICA

5-80091SQ LUBRICANTE CORTE SINTÉTICO

PROPIEDADES:

Taladrina de carácter semisintético, aplicable para el mecanizado.

Posee en su composición componentes de alta estabilidad, manteniéndose constantes sus características físicas y químicas.

Posee un elevado poder refrigerante, evitando el sobrecalentamiento herramienta-pieza.

Posee un gran poder lubricante, por poseer en su composición aceite.

Contiene una poderosa higienización, que son inofensivos dermatológicamente.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:

Utilizar entre el 2-10% en agua, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA:

Aceites de naturaleza parafínica.

Antioxidantes y anticorrosivos.

Emulgentes.

Tensioactivos no iónicos.

Conservantes.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS:

ASPECTO: Líquido transparente viscoso marrón

pH (5%): 9,5+/-0,5 al 5%

DENSIDAD (20°C): 0,98+/-0,01 grs/cc

TEMP. INFLAMACION: >210°C

VISCOSIDAD: Aprox. 400 cps a 25°C

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

No verter el producto nuevo o usado en el alcantarillado, recogerlo y entregarlo a empresas autorizadas. Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

PRECAUCIONES:

No ingerir: Contiene Benzisothiazoline.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.